



**FEEDO**  
**AMIGO**

voerdoseerwagens  
balen-/blokkendoseerwagens

**VOEREN**

**Schuitemaker**



Schuitemaker Machines BV is in 1919 ontstaan en produceert machines voor de agrarische en voor de industriële sector. Door jarenlange ervaring heeft Schuitemaker inmiddels een vooraanstaande positie in beide sectoren. Door goed te luisteren naar de wensen van de klanten en door de technologische ontwikkelingen nauwgezet te volgen, heeft Schuitemaker haar positie door de jaren heen weten te behouden. De kracht van de machines en producten is met name de eenvoud. Gemak, service, veiligheid en duurzaamheid voor de gebruiker zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Voor de agrarische sector is Schuitemaker actief in de marktsegmenten:

- Voederwinning
- Voeren
- Mest (vaste- en drijfmestverwerking)

Voor de industriële sector richt Schuitemaker zich onder andere op koudgewalste profielen, transport- en kipwagens, zanddumpers, volumedumpers en compostwagens. Daarnaast is Schuitemaker voor de Nederlandse markt importeur en leverancier van Epoke wintermachines.

# Schuitemaker




## Voeren met plezier

De voerdoseerwagens van Schuitemaker die onder de naam Feedo en Amigo op de markt worden gebracht, zijn al meer dan 35 jaar een begrip. De machines onderscheiden zich door hun eenvoud en duurzaamheid. De kwaliteit en afwerking van de machines behoren tot de absolute top van de markt. Speciaal gebouwd voor moderne veehouders die op een plezierige en verantwoorde wijze hun veestapel willen voeren. In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over de:

**Feedo** voerdoseerwagens

**Amigo** balen-/blokkendoseerwagens



Luchtige dosering en optimale voeropname.

## VOERDOSEERWAGEN FEEDO

40 t/m 80

### **Compact en flexibel**

De Feedo typen 40 t/m 80 worden standaard geleverd met twee walsen en de inhoud varieert van 7 m<sup>3</sup> (DIN) tot maximaal 18 m<sup>3</sup> (DIN). Naar keuze kunnen deze Feedo's ook worden geleverd met drie verdeelwalsen en een 50 cm hogere laadbak. Hierdoor wordt de inhoud van de standaard Feedo aanzienlijk vergroot. Indien de doorrijhoogte of -breedte van de stal een probleem is, kan een Feedo op maat geleverd worden. Het standaard Feedo voerdoseerwagenprogramma omvat drie verschillende wagenbreedtes. Tevens is het mogelijk een aantal modellen verlaagd te leveren.



# Beproefde techniek voor alle voerwagens

De Feedo is al jaren de toonaangevende voerdoseerwagen waarmee vele soorten voer gemengd en gedoseerd kunnen worden. Door de speciale Feedo voerverdeelwalsen wordt het voer gelijkmatig en zonder structuurverlies gedoseerd. Via de dwarsafvoerband lost deze machine naar de linker- of rechterzijde. Naar wens kan de machine aan de voor- of achterkant lossen. Een optioneel te verkrijgen weeginstallatie zorgt voor een uitgekiend rantsoen.

## **Voor iedereen de juiste oplossing**

De Feedo voerdoseerwagens zijn in diverse typen en uitvoeringen te verkrijgen. Van de kleinste voerplekken tot de grootste stallen, Schultemaker biedt met de Feedo-lijn een oplossing voor iedere veehouder.



Eenvoud is kracht.

## VOERDOSEERWAGEN **FEEDO**

100 t/m 170

### **Eenvoud en capaciteit**

De Feedo typen 100 t/m 170 zijn voerdoseerwagens die uitblinken door eenvoud en hoge capaciteit. De wagens zijn standaard uitgerust met een zijwandversterking en hebben een zware dubbele bodemketting bestaand uit vier strengen. Hierdoor zijn grote hoeveelheden ruwvoer dagelijks gemakkelijk te verwerken. Afhankelijk van het type heeft deze serie drie of vier verdeelwalsen. Verder worden deze Feedo's uitgevoerd met een geremde as. De Feedo typen 140 t/m 170 kunnen zowel met een enkel- als tandemas worden uitgevoerd, dit maakt deze Feedo's ook geschikt voor wegtransport van kuil naar koe.



## Het economische alternatief

### **Betrouwbaar en onverwoestbaar**

De moderne veehouder kiest voor hoogwaardige kwaliteit en een hoog rendement. De huidige voermachines van Schuitemaker passen in de trend van hoogste productiviteit per arbeidskracht. Niet alleen de lange levensduur en de lage onderhoudskosten zijn kenmerkend voor de voermachines. Ook hebben de machines een laag brandstofverbruik als gevolg van de zeer lage vermogensbehoefte. Verder worden de kooiconstructie, zijwanden met poedercoatlaklaag en het onverwoestbare UNP-chassis al jaren door Schuitemaker toegepast. Door de machine laagsgewijs te vullen en er geen wachttijden ten behoeve van het mengen vereist zijn, wordt het voer in korte tijd gemengd en luchtig voor de veestapel gedoseerd.

A red Feedo feed mixer wagon is the central focus, positioned in a modern dairy barn. The barn features a high ceiling with a complex steel truss structure and large windows. In the background, several metal stalls are visible, and a cow is partially seen in the foreground. The red wagon has a corrugated metal body and a sturdy frame.

Solide stalen opbouw met een harde laklaag.

## VOERMENGVERDEELWAGEN FEEDO

### **Extra opties voor een optimaal resultaat**

De Feedo is leverbaar met vele opties en mogelijkheden. Voor het verwerken van lang materiaal wordt een dichte agressieve verdeelwals met messen geadviseerd. Verder kan een extra mengwals boven de dwarsband worden geplaatst om ook in extreme gevallen een homogeen product te leveren. Voor het verstrekken van aanvullende voedercomponenten biedt Schuitemaker de krachtvoerdoseercontainer aan. Daarnaast kan de Feedo vanuit de trekkerscabine elektrisch-hydraulisch bediend worden door middel van een zeer overzichtelijke bedieningskast.



## De ultieme allrounder

Kwaliteit en duurzaamheid staan bij Schuitemaker hoog in het vaandel. Tijdens de ontwikkeling wordt altijd gekeken naar eenvoud en dat is dan ook meteen de kracht van de machines. De machines van Schuitemaker garanderen een optimale verhouding tussen prijs, kwaliteit en prestatie en om die reden heeft Schuitemaker al jarenlang een vooraanstaande positie op het gebied van voermachines.



Optimale voerkwaliteit, voor een gezonde koe.

VOEREN MET **SCHUITEMAKER**





## Een machine voor de toekomst

De Feedo onderscheidt zich door zijn eenvoud en levert een positieve bijdrage om de voerkosten laag te houden. Daarnaast levert deze machine een goed gemengd product dat luchtig voor de veestapel gedoseerd wordt. Al deze kenmerken dragen bij tot een gezonde veestapel met een optimale melkproductie. De Feedo voerdoseerwagen past in het beeld van de moderne veehouder die kiest voor rendement en duurzaamheid, nu en in de toekomst.



De Schuitemaker Amigo, een echte alleskunner.

BALEN- EN BLOKKENDOSEERWAGEN **AMIGO**

20(S), 30 S





## U haalt een vriend in huis

De balen- en blokkendoseerwagen Amigo bestaat uit de typen 20, 20 S, 30 S en de geheel nieuwe Amigo 40. De Amigo 20 is uitermate geschikt voor kuilvoer- en maisblokken en voor losgestorte producten. De S-uitvoering is speciaal ontwikkeld voor het verwerken van ronde en vierkante balen. Dit type heeft de mogelijkheid om messen op de wals te monteren voor het verwerken van ongesneden materiaal. De vele toepassingsmogelijkheden en de complete uitvoering dragen bij tot arbeidsverlichting en dat maakt de Amigo tot een echte vriend.

De ideale mix.

BALEN- EN BLOKKENDOSEERWAGEN **AMIGO**

40 (S) (F)





## Het vernieuwde voeren

De balen- en blokkendoseerwagen Amigo 40 wordt geleverd met een hydraulisch aangedreven bodemketting die het voer naar de freeswals transporteert. De Amigo 40 F heeft open walsen zoals in de bekende Feedo voerdoseerwagen. De Amigo 40 S heeft een gesloten wals onder en een open wals boven. Voor het verwerken van lang materiaal kunnen op de onderste wals messen worden gemonteerd.

Via de dwarsafvoerband wordt het voer goed gedoseerd en luchtig verdeeld voor het vee gebracht. Optioneel kunnen de Amigo's worden voorzien van een elektrisch-hydraulische afstandsbediening. De serie 30 en 40 kunnen tevens worden voorzien van een 3-punts weeginstallatie.



## TECHNIEK

### Standaard is de Feedo voorzien van:

- Wanden voorzien van keiharde poedercoating laklaag
- Kooiconstructie (Feedo 70 t/m 170)
- Verlaagd onderframe (Feedo 70 t/m 170)
- Geheel stalen laadbak
- Bodemketting met 2 strengen (Feedo 40 t/m Feedo 80)
- Bodemketting met 4 strengen (Feedo 100 t/m Feedo 170)
- Traploze snelheidsregeling van de bodemketting via stroomregelventiel
- Hydraulisch aangedreven dwars-afvoerband, links- en rechtslossend
- Breedte dwars-afvoerband 80cm
- Bediening vanaf de trekkerzitting
- Afdekkap boven de walsen
- Aftakas met slipkoppeling voor aandrijving doseerwalsen
- Zijafscherming van dwarsafvoerband d.m.v. rubber flappen
- Bovenscharnierende achterwand (bij voorlozende wagens)
- Hydraulische steunpoot via trekkerhydrauliek

### Optioneel is voor de Feedo verkrijgbaar:

- Traploze snelheidsregeling voor dwars-afvoerband
- Opklapbare opvoerband aan dwars-afvoerband (+52cm loshoogte)
- Deelbare dwarsafvoerband
- Houten beschermrand op de zijwanden
- Extra mengwals boven de dwars-afvoerband
- Bediening door middel van bowdenkabels
- Electrisch-hydraulische bediening
- Krachtvoercontainer
- Dichte wals onder met messen
- Weeginstallatie
- Verlichting



Type Feedo	Bakinhoud m <sup>3</sup>	Walsen	Bak- afmetingen (cm)			Totale afmetingen (cm)			Band	Loshoogte cm	met opvoer- band cm(max)
			l	b	h	l	b	h			
40-7	7	2	340	160	120	554	190	234	11,5x15-12pr	92	144
40-10	10	3	340	160	170	554	190	284	11,5x15-12pr	92	144
40L-7	7	2	440	130	120	654	160	234	11,5x15-12pr	92	144
40L-10	10	3	440	130	170	654	160	284	11,5x15-12pr	92	144
50-8	8	2	400	160	120	614	190	236	13x16-10pr	94	146
50-11	11	3	400	160	170	614	190	286	13x16-10pr	94	146
60-10	10	2	400	190	120	614	220	239	12,5x18-12pr	97	149
60-13	13	3	400	190	170	614	220	289	12,5x18-12pr	97	149
60L-9	9	2	440	160	120	654	190	239	12,5x18-12pr	97	149
60L-13	13	3	440	160	170	654	190	289	12,5x18-12pr	97	149
70-11	11	2	440	190	125	654	220	240	15x18-16pr	94	146
70-15	15	3	440	190	175	654	220	290	15x18-16pr	94	146
80-13	13	2	520	190	125	734	220	240	15x18-16pr	94	146
80-18	18	3	520	190	175	734	220	290	15x18-16pr	94	146

## Standaard Specificaties Feedo:

16 | 17

Type Feedo	m <sup>3</sup>		l	b	h	l	b	h	Band	cm	cm(max)
100-15	15	2	520	220	125	734	250	238	500/50x17-14pr	91	143
100-20	20	3	520	220	175	734	250	288	500/50x17-14pr	91	143
140-21E	21	3	560	220	165	764	250	282	315/70R22,5	93	145
140-21T	21	3	560	220	165	764	250	282	500/50x17-14pr	93	145
150-25E	25	4	560	220	205	764	250	322	315/70R22,5	93	145
150-25T	25	4	560	220	205	764	250	322	500/50x17-14pr	93	145
160-23E	23	3	640	220	165	764	250	282	315/70R22,5	93	145
160-23T	23	3	640	220	165	764	250	282	500/50x17-14pr	93	145
170-30T	30	4	640	220	205	764	250	322	500/50x17-14pr	93	145

\* Totale lengte van achterlossende wagen is 5cm langer



### Standaard Specificaties Amigo:

Type Amigo	20	20 S	30 S	40 S	40 F
Inhoud DIN, maximaal	m <sup>3</sup> 3,5	3,5	5,0	7,0	7,0
Laadvermogen	kg 2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Afmetingen (lxbxh)	cm 194x190x80	194x190x90	274x200x90	354x200x120	354x200x120
Afmetingen buiten (lxbxh)	cm 377x230x178	377x230x178	457x240x213	537x240x217	537x240x217
Banden	6x9-10pr(4x)	6x9-10pr(4x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)
Loshoogte	cm 47	47	70	70	70
Benodigd vermogen	kW 30	35	40	45	45
Benodigde olieopbrengst	L/min 25	25	25	25	25
Benodigde oliedruk	bar 150	150	150	150	150
Leeg gewicht	kg 1.350	1.460	1.750	2.000	2.000

## TECHNIEK

# Amigo

### Standaard is de Amigo voorzien van:

- Geheel stalen laadbak
- Hydraulisch bedienbare klep
- Speciale zware, hydraulisch aangedreven bodemketting met 2 strengen
- Traploze snelheidsregeling van de bodemketting via stroomregelventiel
- Hydraulisch aangedreven dwars-afvoerband, links- en rechtslossend
- Bediening vanaf de trekkerzitting
- Zeer agressieve, mechanisch aangedreven, freeswals met slipkoppeling (Amigo 20, 20 S, 30 S en 40 S)
- Speciaal gepatenteerde ruif (Amigo 20, 20 S en 30 S)
- Zijafscherming van dwarsafvoerband d.m.v. rubber flappen
- Wanden voorzien van keiharde poedercoating laklaag
- Afdekkap boven de walsen (Amigo 40 S en 40 F)

### Optioneel is voor de Amigo verkrijgbaar:

- Traploze snelheidsregeling voor dwars-afvoerband
- Set snijmesses ten behoeve van freeswals (Amigo 20 S, 30 S en 40 S)
- Bediening door middel van bowdenkabels
- Electrisch-hydraulische bediening
- Weeginstallatie (Amigo 30 S, 40 S en 40 F)



**Eenvoud**  
**Universeel**  
**Duurzaam**  
**Efficiënt**

**Amigo**

[WWW.SR-SCHUITEMAKER.NL](http://WWW.SR-SCHUITEMAKER.NL)



**Winst op ieder terrein.**



**Schuitemaker**

**We make it work.**